

ANEXO I - A

PROCESSO N.º 00022/SESI/2021

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA ATENDER SESI.

LOTE	SIAQ	MODELO	AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO SESI	TOTAL GERAL
LT001	25321	FREEZER VERTICAL	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS – CHAPAS INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO; COR BRANCA; COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E TRAVA DE ABASTECIMENTO; MOLDURA COM CORTE TÉRMICO, PROPORCIONANDO MAIOR EFICIÊNCIA; CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOCONTROLADOR DIGITAL; REFRIGERAÇÃO: ESTÁTICA COM SERPENTINA, COM DEGELO MANUAL CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO; MÍNIMO 04 PRATELEIRAS ARAMADAS SUSPENSAS E REGULÁVEIS; PUXADOR ERGONÔMICO; EVAPORADOR ALETADO; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR FORÇADOR DE AR; PÉS NIVELADORES; SISTEMA DE RODÍZIO; CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA 577 LITROS; DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNAS 565 X 668 X 1540MM; FRENTE(MM): 675 PROFUNDIDADE(MM): 814 ALTURA(MM): 1994; TENSÃO(V): BIVOLT; FREQUÊNCIA(HZ): 50 OU 60 CONSUMO KWH/DIA(60HZ): 2,17; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, DEVE POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES; COM ASSISTENCIA TÉCNICA PREFERENCIALMENTE NO ESTADO DE MATO GROSSO.	03 UNI (SEGURANÇA SAUDE CUIABÁ)	03 UNI
LT001	25322	FORNO ELÉTRICO DE EMBUTIR	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DE EMBUTIR; MATERIAL METAL ESMALTADO E/OU EQUIVALENTE; PUXADOR EM ALUMINIO E/OU EQUIVALENTE; MATERIAL DO PAINEL EM VIDRO; MATERIAL DA PORTA: VIDRO; VISÃO FRONTAL PRETO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO; COM GRILL ELÉTRICO; DEVE POSSUIR MULTI FUINÇÕES DE ASSAR; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; TIMER TOUCH; TECLAS TOUCH; DISPLAY EM LED; CAPACIDADE MÉDIA (L) 84; PAINEL DE CONTROLE MECÂNICO; COM 02 PRATELEIRAS REGULAVEIS; COM PLUGUE E TOMADA 10 A; VOLTAGEM 220 V; DEVE POSSUIR TERMOSTATO; TECNOLOGIA DE LIMPEZA: CLEARTEC E/OU AUTOLIMPANTE; LÂMPADA INTERNA; POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA ENTRE (W) 1250 E (W) 1400; TEMPERATURA MÁXIMA (°C) 260; DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 60CM; ALTURA 62CM; PROFUNDIDADE 56 CM; COM GARANTIA (MESES) 12 MESES; DEVE POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES; COM ASSISTENCIA TÉCNICA PREFERENCIALMENTE DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO.	02 UNI (SEGURANÇA SAUDE CUIABÁ)	02 UNI
LT001	25323	CAFETEIRA ELÉTRICA INOX	CAFETEIRA ELÉTRICA INOX – CARACTERISITICAS MÍNIMAS - CORPO EM AÇO ESCOVADO E/OU EQUIVALENTE; CAPACIDADE APROXIMADA DE 05 LITROS, TAMPAS SUPERIOR E PINGADEIRA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BOJO EM AÇO INOX; RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM AÇO INOX 304 TUBULAR; TERMOSTATO CAPILAR COM SENSOR DE IMERSÃO; FIAÇÃO ELÉTRICA COM REVESTIMENTO EM SILICONE RESISTENTE À 300 °C. POTÊNCIA APROXIMANDA DE 1300 W , FREQUÊNCIA APROXIMADA DE 50 - 60 HZ, TENSÃO: 127 V – DIMENSÃO APROXIMADAS : 27 X 52 X 39,5 CM. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE MANUAL DE INTRUÇÕES EM PORTUGUES, EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ASSISTENCIA TÉCNICA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PREFERENCIALMENTE NO ESTADO DE MATO GROSSO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	02 UNI (SESI ESCOLA CUIABÁ) , 02 UNI (SESI ESCOLA VARZEA)	04 UNI
LT001	23200	BEBEDOURO ELÉTRICO COLUNA	BEBEDOURO ELÉTRICO COLUNA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - BEBEDOURO ELÉTRICO POR COMPRESSOR COLUNA, PARA GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, COR BRANCA, FORNECE ÁGUA NATURAL E GELADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ARMAZENAMENTO NO RESERVATORIO 02 LITROS, GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA COM TINTA EM PÓ A BASE DE EPOXI, DUAS TORNEIRAS DE FÁCIL MANUSEIO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, TUBULACOES EM COBRE EXTERNAS AO RESERVATORIO, RESERVATORIOS E DUTOS EM MATERIAIS 100% NÃO TÓXICOS, COM CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA, COM COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO, NÃO UTILIZA GÁS CFC, TENSÃO DE 110 VOLTS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" CERTIFICADO COM SELO PROCEL/INMETRO, COM MANUAL DE INTRUÇÕES EM PORTUGUES, EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ASSISTENCIA TÉCNICA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	05 UNI (SESI ESCOLA VARZEA GRANDE) E 10 UNI (SESI ESCOLA CUIABÁ)	15 UNI
LT001	22046	REFRIGERADOR FROST FREE	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO PRODUTO - CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL DE 322 LITROS, TENSÃO 110 V, COR BRANCO, PUXADOR INTEGRADO, PAINEL DE CONTROLE, ESPAÇO EXTRA FRIO, 3 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRA PORTA LATAS REMOVÍVEL, GAVETA TRANSPARENTE DE FRUTAS E LEGUMES, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CAPACIDADE DO FREEZER DE 48 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 159 X 60 X 67,5 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	03 UNI (SESI ESCOLA VARZEA GRANDE E 02 UNI (SESI RONDONOPOLIS)	05 UNI

Dimitri Cesar Araujo
 Assessor de Apoio Técnico
 Gerência Infraestrutura e Obras
 SESI e SENAI MT

NILSON LUIZ DA SILVA
 GERENTE -
 GERÊNCIA INFRAESTRUTURA E OBRAS
 SESI E SENAI MT

LT001	23234	REFRIGERADOR VERTICAL FROST FREE DUPLEX	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO PRODUTO – MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 450 LITROS; COR: BRANCA; TENSÃO: 127 V; PRATELEIRAS: REMOVÍVEIS DE VIDRO TEMPERADO PARA LATAS, LATICÍNIOS, GARRAFAS, PORTA-OVOS REMOVÍVEL, SEPARADOR DE GARRAFAS, GAVETA MULTIUSO COM A TAMPA APROVEITÁVEL PARA ARMAZENAR E FACILITAR A ORGANIZAÇÃO; O CONGELADOR DEVE TER PRATELEIRAS E FORMA DE GELO REMOVÍVEL; CARACTERÍSTICAS: DEGELO AUTOMÁTICO, ILUMINAÇÃO INTERNA, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, PÉS NIVELADORES, PAINEL ELETRÔNICO FRONTAL EXTERNO, ALARME, SISTEMA DE ULTRA CONSERVAÇÃO; PORTA: REVERSÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO E TRAVA DE CARGA; CERTIFICAÇÃO: SELO PROCEL A; ULTIILIZA GÁS CFC; OU EQUIVALENTE; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO.	03 UNI (SESI ESCOLA VARZEA GRANDE)	03 UNI
LT001	23201	MICRO-ONDAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO PRODUTO – COR BRANCA, DESCONGELAMENTO RÁPIDO E UNIFORME, COM 1000W MÍNIMA DE POTÊNCIA - COZIMENTO RÁPIDO. CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS, PAINEL SIMPLES TOQUE: TECLAS COM ALTO RELEVO. COZIMENTO AUTOMÁTICO COM RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS, AUTO REAQUECIMENTO: REAQUECE OS PRATOS POR PORÇÃO OU PESO. TECLA PIPOCA. POTÊNCIA: 6 NÍVEIS. TEMPO DE ESPERA. TRAVA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. RELÓGIO DIGITAL, TENSÃO DE 127 VOLTS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" CERTIFICADO COM SELO PROCEL/INMETRO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES, EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ASSISTENCIA TÉCNICA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	05 UNI (SESI ESCOLA VARZEA GRANDE)	05 UNI
LT001	22045	FOGÃO 04 BOCAS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO PRODUTO: COR BRANCA; MATERIAL AÇO, VIDRO; 4 BOCAS; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO 127 V; QUEIMADORES 4 - 1 QUEIMADOR RÁPIDO, 2 SEMI-RÁPIDOS E 1 MINI; POTÊNCIA DOS QUEIMADORES MINI 1,65, SEMI-RÁPIDO 1,7 E RÁPIDO 2,3W; SOBRETAMPA NOS QUEIMADORES EM AÇO ESMALTADO; PUXADOR ERGONÔMICO RESISTENTE À TEMPERATURA DO FORNO, COM TAMPA; BOTÕES REMOVÍVEIS; DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 51,00 CM - ALTURA: 93,00 CM - PROFUNDIDADE: 59,00 CM.	03 UNI (SESI ESCOLA VARZEA GRANDE)	03 UNI
LT001	23199	FRIGOBAR COMPACTO	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO PRODUTO – COR BRANCA, CAPACIDADE ENTRE 100 À 120 LITROS, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR, NÃO UTILIZA GÁS CFC, COM PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETA OU CESTO PARA LEGUMES, PORTA REVERSIVEL, TENSÃO 110 VOLTS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" CERTIFICADO COM SELO PROCEL/INMETRO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES, EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ASSISTENCIA TÉCNICA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO ESTADO DE MATO GROSSO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	03 UNI (SESI ESCOLA VARZEA GRANDE)	03 UNI
LT002	25324	BEBEDOURO 04 TORNEIRAS 5 ESGUICHO	BEBEDOURO COLETIVO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTO IMPACTO OU FIBRA DE VIDRO, COM ASPECTO ARREDONDADO, SEM CANTOS VIVOS, DE ENGENHARIA DE ALTO IMPACTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL COM UV, ACABAMENTO INTERNO LISO, RECICLÁVEL, CORES A DEFINIR NO CATÁLOGO DO FORNECEDOR, FRETE REMOVÍVEL PARA FACILITAÇÃO DA TROCA DOS FILTROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 203,0 x 40,0 x 73,0 CM, ALTURA NA INSTALAÇÃO: MÍNIMO 400 MM E MÁXIMO 1200 MM, POSSUIR 4 TONEIRAS NA PARTE SUPERIOR E 5 TORNEIRAS JATO INCLINADO NA PARTE INFERIOR, POSSUIR REFRIGERAÇÃO DO TIPO FORÇADA PARA PROPORCIONAR MAIOR RENDIMENTO DE ÁGUA GELADA POR HORA, SUPORTANDO GRANDES PICOS DE 175 A 200 COPOS DE AGUA POR HORA, POSSUIR SISTEMA DE FILTRAÇÃO EM CARVÃO ATIVADO, SISTEMA HIDRÁULICO ATÓXICO ATIVADO, TORNEIRA MECÂNICA, PESO APROXIMADO SEM REFRIGERAÇÃO ATÉ 25 KG, PESO APROXIMADO COM REFRIGERAÇÃO MAXIMO 43 KG. VOLTAGEM 110V. COM GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	03 UNI (SESI ESCOLA VARZEA GRANDE) E 03 UNI (SESI ESCOLA CUIABÁ)	06 UNI


Bruno Cesar Araujo
 Assistente de Apoio Técnico
 Gerência Infraestrutura e Obras
 SESI e SENAI MT


NILSON LUIZ DA SILVA
 GERENTE
 GERÊNCIA INFRAESTRUTURA E OBRAS
 SESI E SENAI MT

LT002	25325	BEBEDOURO 02 TORNEIRAS 03 ESGUICHO	BEBEDOURO COLETIVO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTO IMPACTO OU FIBRA DE VIDRO, COM ASPECTO ARREDONDADO, SEM CANTOS VIVOS, DE ENGENHARIA DE ALTO IMPACTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL COM UV, ACABAMENTO INTERNO LISO, RECLÁVEL, CORES A DEFINIR NO CATÁLOGO DO FORNECEDOR, FRENTE REMOVÍVEL PARA FACILITAÇÃO DA TROCA DOS FILTROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 100,0 X 40,0 X 0.73 CM, ALTURA NA INSTALAÇÃO: MÍNIMO 400 MM E MÁXIMO 1200 MM, POSSUIR 2 TORNEIRAS NA PARTE SUPERIOR E 3 TORNEIRAS JATO INCLINADO NA PARTE INFERIOR, POSSUIR REFRIGERAÇÃO DO TIPO FORÇADA PARA PROPORCIONAR MAIOR RENDIMENTO DE ÁGUA GELADA POR HORA, SUPORTANDO GRANDES PICOS DE 175 A 200 COPOS DE AGUA POR HORA, POSSUIR SISTEMA DE FILTRAÇÃO EM CARVÃO ATIVADO, SISTEMA HIDRÁULICO ATÓXICO ATIVADO, TORNEIRA MECÂNICA, PESO APROXIMADO SEM REFRIGERAÇÃO ATÉ 19KG, PESO APROXIMADO COM REFRIGERAÇÃO MAXIMO 37KG. VOLTAGEM 110 V. POSSUIR. COM GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES	08 UNI (SESI ESCOLA VARZEA GRANDE), 03 UNI (SESI ESCOLA CUIABÁ) E 02 UNI (SESI RONDONOPOLIS)	13 UNI
LT002	25326	BEBEDOURO 3 ESGUICHO – SENDO 3º ESGUICHO PARA LATERAL DIREITA .	BEBEDOURO COLETIVO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTO IMPACTO OU FIBRA DE VIDRO, COM ASPECTO ARREDONDADO, SEM CANTOS VIVOS, DE ENGENHARIA DE ALTO IMPACTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL COM UV, ACABAMENTO INTERNO LISO, RECLÁVEL, CORES A DEFINIR NO CATÁLOGO DO FORNECEDOR , FRENTE REMOVÍVEL PARA FACILITAÇÃO DA TROCA DOS FILTROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 80,0 × 40,0 × 86,0 CM, ALTURA NA INSTALAÇÃO: MÍNIMO 400 MM E MÁXIMO 1200 MM, POSSUIR 1 TORNEIRA NA PARTE SUPERIOR, 02 TORNEIRAS JATO VERTICAL NA PARTE INFERIOR E 1 BASE CONJUGADA DO LADO DIREITO. POSSUIR REFRIGERAÇÃO DO TIPO FORÇADA PARA PROPORCIONAR MAIOR RENDIMENTO DE ÁGUA GELADA POR HORA, SUPORTANDO GRANDES PICOS DE 175 A 200 COPOS DE AGUA POR HORA, POSSUIR SISTEMA DE FILTRAÇÃO EM CARVÃO ATIVADO, SISTEMA HIDRÁULICO ATÓXICO ATIVADO, TORNEIRA MECÂNICA, PESO APROXIMADO SEM REFRIGERAÇÃO ATÉ 15 KG, PESO APROXIMADO COM REFRIGERAÇÃO MAXIMO 29 KG. VOLTAGEM 110V, COM GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	07 UNI (SESI ESCOLA CUIABÁ)	07 UNI
LT002	25327	BEBEDOURO 3 ESGUICHO – SENDO 3º ESGUICHO PARA LATERAL ESQUERDA .	BEBEDOURO COLETIVO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTO IMPACTO OU FIBRA DE VIDRO, COM ASPECTO ARREDONDADO, SEM CANTOS VIVOS, DE ENGENHARIA DE ALTO IMPACTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL COM UV, ACABAMENTO INTERNO LISO, RECLÁVEL, CORES A DEFINIR NO CATÁLOGO DO FORNECEDOR , FRENTE REMOVÍVEL PARA FACILITAÇÃO DA TROCA DOS FILTROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 80,0 × 40,0 × 86,0 CM, ALTURA NA INSTALAÇÃO: MÍNIMO 400 MM E MÁXIMO 1200 MM, POSSUIR 1 TORNEIRA NA PARTE SUPERIOR, 02 TORNEIRAS JATO VERTICAL NA PARTE INFERIOR E 1 BASE CONJUGADA DO LADO ESQUERDO. POSSUIR REFRIGERAÇÃO DO TIPO FORÇADA PARA PROPORCIONAR MAIOR RENDIMENTO DE ÁGUA GELADA POR HORA, SUPORTANDO GRANDES PICOS DE 175 A 200 COPOS DE AGUA POR HORA, POSSUIR SISTEMA DE FILTRAÇÃO EM CARVÃO ATIVADO, SISTEMA HIDRÁULICO ATÓXICO ATIVADO, TORNEIRA MECÂNICA, PESO APROXIMADO SEM REFRIGERAÇÃO ATÉ 15 KG, PESO APROXIMADO COM REFRIGERAÇÃO MAXIMO 29 KG. VOLTAGEM 110V, COM GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	06 UNI (SESI ESCOLA CUIABÁ)	06 UNI
LT003	23229	SOPRADOR	ATOMIZADOR E NEBULIZADOR COSTAL (SOPRADOR E PULVERIZADOR COSTAL): CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR A COMBUSTÃO DE DOIS (2) TEMPOS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 40 CC REFRIGERADO A AR, COM SISTEMA DE PARTIDA MANUAL, COM SISTEMA DE AJUSTE DE ACELERAÇÃO; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,2KW A UMA ROTAÇÃO MÉDIA DE TRABALHO DE 7500 RPM; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 1,2 LITROS; CAPACIDADE DO TANQUE DE FLUÍDO DE PULVERIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 14 LITROS; PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO DE 12 KG; ACESSÓRIOS: SUPORTE COSTAL ERGONÔMICO REGULÁVEL E ALCOCHOADO, EMPUNHADERA E TUBO DE SAIDA COM VÁLVULA DOSADORA CONSTRUÍDO COM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSÃO, REGULADOR DE VELOCIDADE E ACELERAÇÃO, PROTEÇÃO PLÁSTICA CONTRA QUEIMADURAS DAS PARTES QUENTES; FILTROS DE COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO; MANUAL DE OPERAÇÃO NA LINGUA PORTUGUESA E CERTIFICADO DE GARANTIA.	03 UNI (SESI ESCOLA CUIABÁ)	03 UNI


Bruno Cesar Araújo
 Assistente de Apoio Técnico
 Gerência Infraestrutura e Obras
 SESI e SENAI MT


WILSON LUIZ DA SILVA
 GERENTE -
 GERÊNCIA INFRAESTRUTURA E OBRAS
 SESI F. SENAI MT

LT003	19580	CORTADOR DE GRAMA	CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO PROFISSIONAL, DE PRIMEIRA LINHA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES ASSISTIDA EM TODOS OS ESTADOS DO PAÍS,. CARACTERÍSTICAS:- POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 6 HP, COMBUSTÍVEL: GASOLINA , DIÂMETRO DE CORTE DE NO MÍNIMO: 48 CM, DIMENSÕES APROXIMADAS: 63X45X83 CM (LXAXP), PESO APROXIMADO: 25,1 KG. EQUIPADA COM MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMAS DE PARTIDA E ACELERAÇÃO MANUAL, CONTROLE AUTOMÁTICO DE ROTAÇÃO, MOTOR COM SISTEMA DE FREIO AUTOMÁTICO, RODAS REVESTIDAS COM PNEUS EM PVC, NO MÍNIMO 5 ALTURAS DE CORTE, LÂMINA EM AÇO, COM TÊMPERA TOTAL, TRATAMENTO ANTICORROSIVO EM TODAS AS PEÇAS SUJEITAS À OXIDAÇÃO, PINTURA COM TINTA A PÓ DE POLIÉSTER POLIMERIZADO EM ESTUFA A 180 C, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E MELHOR ACABAMENTO, CABO DOBRÁVEL, POSSUI SAÍDA LATERAL, EQUIPAMENTO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 15º, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO: 1 L/H, ROTAÇÃO APROXIMADA: 3200 RPM, TANQUE APROXIMADO: 0,85 L, CÂRTER APROXIMADO: 0,60 L	03 UNI (SESI RONDONOPOLIS)	03 UNI
LT003	14202	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO	PARAFUSADEIRA (ELÉTRICA): FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 18V 1/2 BIVOLT; CARACTERÍSTICAS: DESIGN ERGONÔMICO, LEVE, PESA APENAS 3,5KG; MANDRIL DE APERTO RÁPIDO; TRANSMISSÃO PATENTEADA DE 3 VELOCIDADES; LUZ FRONTAL PARA FACILITAR O TRABALHO EM LOCAIS COM POUCA LUZ; ESPECIFICAÇÕES: ROTAÇÃO: 0-500/0-1250/0-2000 (RPM); IPM: 0-8500/0-21250/0-34000; PESO DE APROXIMADAMENTE: 3,5 KG; INCLUI: EMPUNHADURA 360 GRAUS; MALETA; CARREGADOR BIVOLT; DUAS (02) BATERIAS.	02 UNI (SESI RONDONOPOLIS)	02 UNI
LT003	22328	MARTELETE	FURADEIRA MARTELETE DE IMPACTO COM POTÊNCIA MÍNIMA 800W; TENSÃO 220V; COM 3 FUNÇÕES: PERFURAÇÃO COM OU SEM IMPACTO E ROMPEDOR; ROTAÇÃO APROXIMADA DE 0 À 1.500 RPM; COM CARGA DE IMPACTO ENTRE 0 À 5.500 IPM; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: AÇO 13 MM, MADEIRA 30 MM E CONCRETO 25 MM; PESO ESTIMADO 2,5 KG; ACESSÓRIOS: MALETA PLASTICA DE TRANSPORTE, EMPUNHADURA LATERAL DE 360 GRAUS; GUIA DE PROFUNDIDADE; ADAPTADOR PARA SERRA COPO; MANDRIL COM CHAVE; JOGO DE FERRAMENTAS DE CORTE COMPOSTO POR: BROCA PARA CONCRETO 12 À 5 MM, 1 TALHADEIRA E 1 PONTEIRO PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS.	02 UNI (SESI RONDONOPOLIS)	02 UNI
LT003	23757	ROÇADEIRA	ROÇADEIRA PARA CORTAR GRAMA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM MOTOR MONOCILÍNDRICO DE QUATRO TEMPOS; COM LUBRIFICAÇÃO DE ÓLEO E GASOLINA; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,7 KW/ 2,3 CV; COM ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA VARIANDO DE 2700 E 2900 RPM; ROTAÇÃO MÁXIMA VARIANDO DE 12.000 A 13.000 RPM; COM SISTEMA DE COMBUSTÍVEL COM CARBURADOR DE MEMBRANA INSENSÍVEL À POSIÇÃO DE TRABALHO COM BOMBA DE COMBUSTÍVEL INTEGRADA; RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 550 ML; ACOMPANHAR UMA CHAVE DE VELA; ACOMPANHAR UMA CHAVE DE TORQUE; ACOMPANHAR UMA CHAVE DE REGULAGEM DE CARBURADOR; ACOMPANHAR UMA CINTA DE SUPORTE PARA ROÇADEIRA; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	02 UNI (SESI RONDONOPOLIS)	02 UNI
LT004	25328	MICROFONE PROFISSIONAL	MICROFONE - PARA EVENTOS – GINCANAS, LIVES - MICROFONE AKG PW 45 SSET SEM FIO AURICULAR HEADSET - BAND U2	01 UNI (SEGURANÇA SAUDE CUIABÁ) E 01 UNI (SESI SINOP)	02 UNI
LT004	25329	SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL 700W DVA1200 VERTICAL.	POSSUIR NO MINIMO 04 ALTO FALANTES DE 3" DE NEODÍMIO EM CADA TORRE; MINIMO 01 SUBWOOFER DE 10" ATIVO; WOOFER EM AÇO, POSSUIR AMPLIFICADOR DE ALTA POTÊNCIA EM CLASSE, PROCESSADOR INTEGRADO DSP, POTÊNCIA MÍNIMA : 1200W RMS ,SENSIBILIDADE: DB (DB PEAK),POSSUIR NO MÍNIMO 02 ENTRADAS COMBO DE LINHA, CONTROLE DE VOLUME L/R, CONTROLE DE VOLUME SUBWOOFER, ENTRADA DE LINHA AUXILIAR RCA, POSSUIR LIGAÇÃO ESTÉREO SEM NECESSIDADE DE CABOS, BLUETOOTH, SAÍDA DE LINHA XLR, SAÍDA SPEAKON PARA CAIXAS SATÉLITES, VOLTAGEM: 100-240 VOLTS, COM GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	02 UNI (SEGURANÇA SAUDE CUIABÁ)	02 UNI
LT004	25330	MINI AMPLIFICADOR AUDIO	MINI HIFI DIGITAL AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE ÁUDIO BLUETOOTH. POSSUIR DISPLAY LCD EMBUTIDO, COM FUNÇÃO DE LUZ DE FUNDO, CARTÕES, DISCO U, FORMATO MP3, SUPORTE SEM FIO BLUETOOTH CONEXÃO, SUPORTAR RÁDIO ESTÉREO FM, BAIXA DISTORÇÃO, FORNECER UM SOM MAIS CLARO, MAIS FORTE E MAIS PODEROSO, COM FUNÇÃO DE CONTROLE REMOTO. POSSUIR SAÍDA DE ENERGIA SEM DISTORÇÃO DE NO MÍNIMO: 18 W X2, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 12 V 220 V, PESO APROXIMADO DO ITEM: 740G/1,6 LB, POSSUIR 1 CONTROLE REMOTO. COM GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	25 UNI (SESI ESCOLA CUIABÁ)	25 UNI
LT004	25331	WEB CAM HD	WEB CAM HD, ESPECIFICACOES TECNICAS: FULL HD 1080P, MICROFONE INTEGRADO, CONEXAO USB 2.0, COM TRIPE, AJUSTE DE 360 GRAUS, WINDOWS2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10. LINUX WITH UVC, MAC-OS X V 10.6, ANDROID V 5.0, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	05 UNI (SESI SINOP)	05 UNI


Bruno Cesar Araujo
 Assisente de Apoio Técnico
 Gerência Infraestrutura e Obras
 SESI e SENAI MT


NILSON LUIZ DA SILVA
 GERENTE -
 GERÊNCIA INFRAESTRUTURA E OBRAS
 SESI E SENAI MT

LT004	25332	FLAHS SPEDLIFE PARA CAMERA MOD. OEOS 80.	DIMENSÕES APROXIMADAS: 78,7 X 143,2 X 122,7MM, PESO MINIMO: 435 G, POSSUIR NO MÍNIMO 15 FUNÇÕES PESSOAIS (PERSONAL FUNCTIONS): 6 FUNÇÕES PESSOAIS PARA FLEXIBILIDADE CRIATIVA, O Nº DE GUIA MÁXIMO É DE APROXIMADAMENTE 60M A ISO 100; VARIA DE APROXIMADAMENTE 26M A 60M DE ACORDO COM A COBERTURA DO FLASH (20 A 200 MM). QUANDO O PAINEL LARGO EXTENSÍVEL É PUXADO PARA FORA, A COBERTURA DE FLASH É DE 14 MM E O Nº DE GUIA É DE APROXIMADAMENTE 49,2M. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS AA / ALCALINAS LR6 OU PILHAS RECARREGÁVEIS AA/HR6 NI-MH / CP-E4N, COMPATIBILIDADE : E-TTL II/E-TTL AUTO FLASH EOS DSLR, POSSUIR NÚMERO DE PONTOS DE FOCO : LUZ AUXILIAR DE AF SISTEMA: MÉTODO DE PROJEÇÃO PADRÃO DE LUZ INFRAVERMELHA PONTOS AF: SUPOSTAR 1-65-PONTO DE AF DE ALTA DENSIDADE RETICULAR DISTÂNCIAS FOCAIS SUPOSTAR: - LENTE EF : 28MM OU MAIOR ALCANCE EFETIVO (APROX.): NO CENTRO: 0,6 - 10 M PERIFÉRICO: 0,6-5 M, NÚMERO DE FLASHES: APROX. 100-700 FLASHES (COM PILHAS AA / OU PILHAS ALCALINAS LR6), TEMPO DE RECARGA: FLASH NORMAL: APROX. 0,1-5,5 SEG. FLASH RÁPIDO: APROX. 0,1-3,3 SEG. - COM PILHAS ALCALINAS TAMANHO AA/LR6 - STATUS DO FLASH INDICADO PELO SINAL SONORO, ALCANCE DO FLASH: EM ISO 100, COM EF 50MM F/1.4 FLASH NORMAL: APROX. 0,5 - 27.8 M FLASH RÁPIDO: MÍN.: APROX. 0,5 - 14,8 M SINCRONIZAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE: APROX. 0,5 - 14,8 M (A 1/250 SEGUNDO). GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	02 UNI (SUPERINTENDENCIA UNICORP / MARKETING)	02 UNI
LT004	25333	LENTE PARA CAMERA MOD. OEOS 80 (Lente EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM).	POSSUIR SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM REFINADO DE NO MÍNIMO 04 PONTOS DE CORREÇÃO EM TODA A FAIXA DE ZOOM. OFERECER MAGNIFICAÇÃO MÁXIMA DE 0,28X EM TELEFOTO E MANTER SEU TAMANHO COMPACTO. POSSUIR LENTE EF-S PARA SER COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO DE VÍDEO SERVO AF, POSSUIR MOTOR DE FOCO STM. POSSUIR SISTEMA INTERNO DE FOCAGEM, POSSUIR CPU DE ALTA VELOCIDADE E UM ALGORITMO DE AF OTIMIZADO. POSSUIR ESTABILIZADOR DE IMAGEM ESPECIAL (DYNAMIC IS) DEDICADO PARA A FUNÇÃO DE VÍDEO. INTERVALO DE ZOOM VERSÁTIL DE 18-135 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO DE 0,39 M, TAMANHO DO FILTRO MÍNIMO 67 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM: 0.39 M, MONTAGEM : EF-S, SISTEMA IS : SIM, MOTOR DE FOCO : NANO USM, DISTÂNCIA FOCAL (LENTE) : 18-135 MM, LENTE TIPO : NORMAL LENTE EF-S 18-135MM F/3.5 5.6 IS USM, POSSUIR TAMPA DA LENTE, TAMPA TRASEIRA, GUIA RÁPIDO E GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	2 UNI (SUPERINTENDENCIA UNICORP / MARKETING)	02 UNI
LT004	25334	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	POSSUIR EFEITO DE LUZES POWER COLORS LIGHTS, POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MINIMA DE ATÉ 5 HORAS E FUNÇÃO GRAVAÇÃO. POSSUIR CONEXÕES BLUETOOTH, ENTRADA AUXILIAR E USB, POSSUIR PORTAS DE ENTRADA USB E SD, POSSUIR CONTROLE DE REPRODUÇÃO, RÁDIO FM, CONTROLE REMOTO E GRADIENTE CONNECT. NA COR PRETA POTÊNCIA MÍNIMA DE ÁUDIO TOTAL: 400 W, POTÊNCIA MÍNIMA: 400 RMS CONSUMO DE ENERGIA: 0,4 KW/MÊS, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 586X260X257 MM PESO APROXIMADO 5,5 KG, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	02 UNI (SESI RONDONOPOLIS)	02 UNI
LT004	25340	MÁQUINA DE FUMAÇA PROFISSIONAL	MÁQUINA DE FUMAÇA PROFISSIONAL MÍNIMO 1500 WATTS DE POTÊNCIA, POSSUIR 1 CONTROLE REMOTO. POSSUIR 1 RESERVATÓRIO COM NO MÍNIMO 1 LITRO. JATO DE DURAÇÃO ENTRE 40 E 50 SEGUNDOS SEM INTERRUPTÃO. TER ALÇA PARA FIXAÇÃO. VOLTAGEM: 110 VOLTS. TEMPO DE AQUECIMENTO NO MÍNIMO: 6 MINUTOS. PESO APROXIMADO: 1,9 KG. TAMANHO APROXIMADO: (L) 22X(A) 20X(C) 46 cm. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	02 UNI (SESI RONDONOPOLIS)	02 UNI
LT005	25335	MANEQUIM BONECO BEBE	MANEQUIM DE TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS, BEBÊ: CARCTERÍSTICAS MINIMAS: CORPO INTEIRO; PARA APRENDIZAGEM DE RCP; IDADE APROXIMADA 06 A 09 MESES; PARA TREINAMENTO DE REANIMAÇÃO E MANOBRA DE DESENGASGO; CONFECIONADO EM PROLIPIPILENO; FLEXÍVEL; COM DETALHES ANATÔMICOS REALÍSTCOS; COM MÓDULOS PARA CRIAR SITUAÇÕES PARA A PRÁTICA DE TÉCNICAS DE DESOBTURÇÃO DAS VIAS AÉREAS POR CORPO ESTRANHO; INCLINAÇÃO DA CABEÇA/ELEVAÇÃO DO QUEIXO PARA EXECUÇÃO DA VENTILAÇÃO CORRETA; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 06 VIAS AÉREAS, 10 UNIDADES DE CORPOR ESTRANHO PARA A PRATICA DE DESENGASGO; BOLSA PARA TRANSPORTE; GARANTIA DE 12 MESES	02 UNI (SEGURANÇA SAUDE CUIABÁ)	02 UNI

Bruno Cesar Araújo
Assistente de Apoio Técnico
Gerência Infraestrutura e Obras
SESI e SENAI MT

NILSON LUIZ DA SILVA
GERENTE
GERÊNCIA INFRAESTRUTURA E OBRAS
SESI E SENAI MT

LT005	25336	MANEQUIM BONECO ADULTO – TORSO	MANEQUIM DE TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS, ADULTO, MASCULINO, PARA TREINAMENTO DE PRIMEIRO SOCORROS, RÍGIDO, COM MÓDULOS PARA CRIAR SITUAÇÕES DE PRIMEIRO SOCORROS; CARACTERÍSTICAS: MARCAS PARA LOCAL DE PONTO DE COMPRESSÃO E VENTILAÇÃO PARA PRATICAR TÉCNICAS DE CPR; BOCAIS REUTILIZÁVEIS, REMOVÍVEIS E VIAS AÉREAS; INCLINAÇÃO DA CABEÇA / ELEVAÇÃO DO QUEIXO PODE SER EXECUTADA PARA TÉCNICAS DE VENTILAÇÃO CORRETA; PULSO CARÓTIDA MANUAL; FERIDA PARA ASPIRAÇÃO; ARTICULAÇÃO REALÍSTICA PARA APLICAÇÃO DE COLAR CERVICAL, TALAS E TRACÇÃO; RÍGIDO PARA USO EM CENÁRIOS EM RECINTO FECHADO E AO AR LIVRE; EFETIVO PARA PRÁTICA DE TREINAMENTO EM BLS E PRIMEIRO SOCORROS; MANEQUIM DE CPR COM MÓDULOS DE TRAUMA; ACESSÓRIOS INCLUSOS: JAQUETA; CALÇA; TRÊS PARTES DA BOCA; CEM UNIDADES DE VIAS AÉREAS; SIMULADOR DE CONCENTRADO DE SANGUE; E BOLSA PARA TRANSPORTE, GARANTIA DE 12 MESES.	02 UNI (SEGURANÇA SAUDE CUIABÁ)	02 UNI
LT005	25337	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: COM DISPLAY E TRACÇADO ECG, PORTÁTIL, PARA USO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS CARDÍACAS; COM ALÇA PARA TRANSPORTE; A TELA DE CRISTAL LÍQUIDO, LED OU LCD COM EXIBIÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO EM PORTUGUÊS, NÚMERO DE CHOQUES REALIZADOS, HORA E TEMPO DECORRIDO DESDE A INSTALAÇÃO DO APARELHO; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ANÁLISE DO SINAL DE ECG COM DETECÇÃO DE ARRITMIAS MALIGNAS (TAQUICARDIA VENTRICULAR E FIBRILAÇÃO VENTRICULAR) QUE NECESSITAM DE DEFIBRILAÇÃO; PARA USO EM INDIVÍDUOS ADULTOS E PEDIÁTRICOS A PARTIR DE 1 (UM) ANO DE IDADE; O EQUIPAMENTO DEVE SER LEVE, NÃO ULTRAPASSAR 3,5 KG, INCLUINDO A BATERIA; DIMENSÃO MÁXIMA 295 X 225 X 155 MM; DEVE SER RESISTENTE A QUEDAS, VIBRAÇÕES RESISTENTE A ÁGUA E POEIRA CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA INTERNACIONAIS, COM GRAU DE PROTEÇÃO SUPERIOR AO IP55; O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO E O ÁUDIO DA SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO PARA O USUÁRIO, COM COMANDO DE VOZ EM PORTUGUÊS; DEVE POSSUIR METRÔNOMO INTERNO PARA AJUDAR A MANTER O RITMO DAS COMPRESSÕES, 5 SEG. FLASH RÁPIDO: APROX. 0,1-3,3 SEG. - COM PILHAS ALCALINAS TAMANHO AA/LR6 - STATUS DO FLASH INDICADO PELO SINAL SONORO, ALCANCE DO FLASH: EM ISO 100, COM EF 50MM F/1.4 FLASH NORMAL: APROX. 0,5 - 27,8 M FLASH RÁPIDO: MÍN.: APROX. 0,5 - 14,8 M SINCRONIZAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE: APROX. 0,5 - 14,8 M (A 1/250 SEGUNDO). GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	02 UNI (SESI RONDONOPOLIS)	02 UNI
LT006	25338	TERROMETRO	TESTE O MÁXIMO ATUAL DE 10MA. COMPENSAÇÃO POR RESISTÊNCIA RESIDUAL RK, MEDIR FREQUÊNCIA 400 ~ 500HZ, POSSUIR CONJUNTOS DE MEMÓRIA DE 1000 DADOS, EM CONFORMIDADE COM CATIV 150V, CATIII 300V, POSSUIR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE TERRA DE 4 PÓLOS 0 A 20,99K OHMS COM MÍN. RESOLUÇÃO 0,01 OHMS, MEDIÇÃO DE RESISTIVIDADE DO SOLO COM VARIAÇÃO AUTOMÁTICA DE 0 A 395,6KOM, TENSÃO DE INTERFERÊNCIA SÉRIE UST (APENAS AC) 0 ~ 30VRMS. TENSÃO DE MEDIÇÃO UM OPCIONAL / AUTO - SELECIONADO 10VRMS 94HZ, 105HZ, 111HZ, 128HZ, O MÉTODO AVANÇADO DE FILTRAGEM BASEADO EM FFT (FAST FOURIER TRANSFORM) REDUZ A INTERFERÊNCIA DE RUÍDOS. DIMENSÕES APROXIMADAS 181X146X710MM, DIMENSÕES MÍNIMAS DAS ESTACAS: 101X225MM, DIMENSÕES MÍNIMAS DE CADA CABO: 10M, PESO APROXIMADO 1 KG, ALIMENTAÇÃO: 8 PILHAS AA 1,5. TEMPERATURA PARA OPERAÇÃO: 0 A 40°C. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	02 UNI (SESI RONDONOPOLIS)	02 UNI
LT007	25341	BALÇÃO DEGUSTAÇÃO	ACOMPANHAR MANUAL, BOLSA REFORÇADA COM ALÇAS LARGAS PARA TRANSPORTE. POSSUIR NO MÍNIMO 02 TAMPOS MOLDADOS EM PLÁSTICO REFORÇADO BRANCO COM APROXIMADAMENTE 3 MM. POSSUIR 01 PRATELEIRA EM MDF COM APROXIMADAMENTE 6 MM. POSSUIR 01 TESTEIRA EM PLÁSTICO EM PLÁSTICO (PARA COMUNICAÇÃO VISUAL). POSSUIR 04 TUBOS PARA SUSTENTAÇÃO DA TESTEIRA. POSSUIR 01 CORPO DE PLÁSTICO COM APOIO PARA PRATELEIRA. POSSUIR 01 BOLSA EM REFORÇADA COM FECHO. TAMANHA DO BALÇÃO MONTADO NO MÍNIMO: 65 X 38 X 200 CM (COMP X LARG X ALT). ÁREA MÍNIMA PARA COMUNICAÇÃO, FRONTAL: 64 X 84 CM (COMP X ALT), LATERAL: 33 X 84 CM (COMP X ALT), TESTEIRA: 66 X 26 CM (COMP X ALT).	02 UNI (SEGURANÇA SAUDE CUIABÁ)	02 UNI

ENDERÇOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS QUE ESTÃO PREVISTAS AS ENTREGAS - UNIDADES SESI

01 - SEGURANÇA SAUDE CUIABA - "R MAJOR ARNALDO DE MATTOS CABRAL Nº 568 COMPLEMENTO: SALA 01 BAIRRO/DISTRITO: DUQUE DE CAXIAS CEP: 78.043-266 MUNICÍPIO: CUIABA - MT"

02 - SESI ESCOLA CUIABÁ - AVENIDA OÁTOMO CANAVARROS N.º 1.079, BAIRRO: BELA VISTA, CEP: 78.050-568 - CUIABÁ - MT.

03 - SESI ESCOLA VÁRZEA GRANDE - AV DOM ORLANDO CHAVES Nº 1086 - BAIRRO/DISTRITO: MANGA - CEP: 78.115-800 - MUNICÍPIO VARZEA GRANDE - MT

04 - SESI SINOP - AV DOS JACARANDAS Nº 3100 - BAIRRO/DISTRITO SETOR INDUSTRIAL - CEP 78.557-094 - MUNICÍPIO: SINOP -MT

05 - SESI RONDONOPOLIS - R ADEMIR DE JESUS RIBEIRO Nº 3147 BAIRRO/DISTRITO PARQUE RESIDENCIAL UNIVERSITARIO CEP78.750-340 MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS- MT

06 - UNIDADE ESTRATEGICA DE OPERAÇÕES - "AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA Nº 4193 COMPLEMENTO: EDIF FIEMT BAIRRO/DISTRITO; CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO


Bruno Cesar Araujo
Assistente de Apoio Técnico
Gerência Infraestrutura e Obras
SESI e SENAI MT


NILSON LUIZ DA SILVA
GERENTE - OBRAS
GERENCIA INFRAESTRUTURA E OBRAS
SESI E SENAI MT