

ANEXO I

AQU-2022-001731 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CABINE MÓVEL, BALANÇA E TERMÔMETRO PARA ATENDIMENTO DE TELE CONSULTA.

LOTE 01

Cabine de tele atendimento 2000x2570x2000

Estrutura em perfil por duas lâminas de alumínio com espessura de 0,2mm através de 6 módulos independentes: 4 paredes + teto + piso, com revestimentos interno e externo em ACM de baixa densidade totalizando espessura mínima 3,0mm; Dimensões de 2000x2570x2000 (LxAxP). Peso 400kg; Revestimento acústico interno em manta de PET reciclado; Piso constituído com manta vinílica com faixas antiderrapantes e cabine constituída de 6 pés niveladores; Placas de acrílico na parte traseira e na porta e rampa de acesso em policarbonato compacto com inclinação aproximada de 5% e sistema de fixação no piso da cabine para evitar movimentação e quatro barras de apoio de idoso: uma na parte exterior da cabine, uma na parede de entrada, uma de cada lado do banco rebatível; Dois bancos rebatíveis embutidos na parede da cabine lado a lado e dimensões de 700 mm x 390 mm cada, capacidade de 150 kg; Preparação para ar-condicionado padrão residencial (9.000 BTU); Coeficiente de absorção acústica de 1,04 (em 4000 Hz de frequência) e capacidade de absorção acústica do sistema de isolamento é de 93% (NRC = 0,93); Sistema de vedação de porta sob pressão; Tomadas bivolt 10 A (3 unidades) – conforme norma NBR-14.136; Entrada: 100~240 VAC / 50-60 Hz com consumo de 31 W durante o uso, Consumo em Standby: 0,45 W; Disjuntor de proteção de pessoas (DR), disjuntor próprio para receber ar condicionado padrão residencial (9.000 btu), disjuntor próprio para conexão do sistema de iluminação e de demais equipamentos; Preparação elétrica de conexões fáceis inter-módulos, saída com tomada 20A padrão nacional; Preparação para conexão de rede interna e externa; Sistema de ventilação com dutos incorporados no interior do teto com 30 trocas de ar por hora; Sensor de movimento automático conectado a iluminação e motores de renovação do ar em ângulo de detecção de 360°; Iluminação embutida ao teto em led branco quadrada 31x31 cm – 24W; Mesa para PC (40x40x80) (LxCxA) garantia de 12 meses.

Quantidade: 01

LOTE 02

1 - Balança corporal digital de 150kg. Possui chave liga / desliga acionada pelo toque do pé na plataforma, ou desligamento automático após 5 segundos de inatividade. Vidro temperado de alta qualidade garante estabilidade e segurança, visor de LCD. Garantia de 1 ano.

Quantidade: 01

2- Termômetro Infravermelho Automático com Alarme: Medição de aproximadamente 50 pessoas por minuto; faixa de leitura de 0° ~ 50°C; - Luzes e alarmes indicadores de leitura, falha e alta temperatura; - Display de alta definição; - Tecnologia: Infravermelho; - Avisos (sonoro e iluminação): Medição, erro e alta temperatura; - Precisão: Variação inferior a 0,2°C; - Tela: Display Digital; - Velocidade de Medição: 0,5 segundos; - Distância de Medição: 5cm ~ 10cm; - Faixa de Medição: 0° ~ 50°C; -

Temperatura para Funcionamento: 10°C ~ 40°C; - Energia: Cabo USB (Sem fonte 5v) ou Bateria (Não Inclusa) 4,2V; - Instalação: Parafuso, fita dupla face ou tripé (Não acompanha); com registro na ANVISA- Garantia: 3 Meses;

Quantidade: 01

3 - Aparelho de pressão arterial de pulso, automático, monitor digital de alta precisão que mede a pressão e a pulsação, com no mínimo 30 memórias, alimentação pilhas tipo AAA com registro na ANVISA garantia: 05 Anos.

Quantidade: 01